

COLECCIÓN AMBIENTA SERIES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)	
Clasificación de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42
Espesor total	ISO 24346	3 mm	3,2 mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,55 mm	0,7 mm*
Dimensiones	ISO 24342	208 x 1230 mm	208 x 1230 mm
Embalaje	ISO 24342	14 planks (3,58 m²)	14 planks (3,58 m²)
Peso promedio	ISO 23997	5150 g/m²	5300 g/m²
Peso total por caja	ISO 23997	18437 g	18974 g*
Almacenamiento	-	Horizontal / apilado máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / apilado máximo 15 cajas / base elevada
Estandarización	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Protección superficial	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Contenido de la cubierta	ISO 10582	Tipo 1	Tipo 1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9
Indentación residual	ISO 24343-1	0,04 mm	0,04 mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Clasificación de la reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	ΔLw 4dB	ΔLw 4dB
Estabilidad del color	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes	Buena resistencia a sustancias comunes
Resistencia a la conductividad eléctrica	EN 1815	< 2,5 kV (sobre concreto)	< 2,5 kV (sobre concreto)
Emisiones de COV	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días)	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días)

* Verifique colores disponibles

