


iD Inspiration 55

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	33 Heavy
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	42 General
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	2,50 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	3850 g/m²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	TYPE1
Tratamiento de protección		TEKTANIUM ®
Relieve Registrado		Sí
Bordes biselados		Sin bisel
Sistema de instalación		4 sides
		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	$\leq 2 $ mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔL_w	EN ISO 717-2	3 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	$0,02 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Excelente resistencia
Resbaladidad	DIN 51130	R9
Resbaladidad		R10
Comportamiento electrostático	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Calefacción radiante	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclable		Sí - recortes de obra a través de ReStart® (ISO 14021)
Total contenido reciclado	ISO 14021	39,5 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		$4,33 \text{ kg CO}_2\text{e /m}^2$
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino ($\leq 10 \mu\text{g / m}^3$)
Emisiones de formaldehído		E1
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
Etiqueta de emisiones		A+
Formatos y diseños		
Lama	Lama 1200 x 200mm - 15 Lamas= $3,6 \text{ m}^2$ /caja - 55 cajas/pallet Lama 1200 x 285mm - 11 Lamas= $3,76 \text{ m}^2$ /caja - 54 cajas/pallet Lama 250 x 1500 mm - 10 Lamas= $3,75 \text{ m}^2$ /caja - 56 cajas/pallet	
Loseta	Tile 50 x 50 cm - 15 Losetas= $3,75 \text{ m}^2$ /caja - 52 cajas/pallet Loseta 666 x 666 mm - 8 Losetas= $3,55 \text{ m}^2$ /caja - 40 cajas/pallet Loseta 666 x 333mm - 16 Losetas= $3,55 \text{ m}^2$ /caja - 40 cajas/pallet Loseta 500 x 1000 mm - 7 Losetas= $3,5 \text{ m}^2$ /caja - 54 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles	100	



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/10/2024). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.